



# LITOGRIP FLOOR

## 地面防滑处理液

用于石材制品、瓷砖、花岗岩、石英、陶瓷马赛克的防滑处理



### 产品描述

地面防滑处理液是一款针对硅石类材料的水基防滑处理产品。其通过与表面反应，产生细小排水孔，使水分更易排出，从而增加表面摩擦。

### 预期用途

适用于室内外所有硅基材料如石材制品、瓷砖、花岗岩、石英、陶瓷马赛克等。

### 施工流程

鉴于可能需要施加防滑处理的材料范围非常广泛，每种材料的成分、抗性和表面硬度方面都有所不同，为了在不改变材料的原始外观的同时获得高防滑性能方面的最佳效果，有一个重要的步骤就是进行初步测试，以确定表面和本产品之间最合适的接触时间。在整个表面进行处理之前，在未铺设材料或非可见区域的样品上进行试验。

最有效的接触时间是：

- 陶砖和石材:10 到 40 分钟。
- 烧结砖和石英块:30 - 60 分钟。
- 花岗岩:60 - 90 分钟。

使用刷子，滚筒，无空气喷雾器或羊毛毡布将本品充分涂刷表面上。让产品在表面尽可能停留时间长一些，大约 15 分钟到 60 分钟，然后吸干液体。在此期间，保持处理液充分、均匀停留在材料表面。当反应时间过后，用清水冲洗去除产品残留物，随后进行效果测试。抗滑测试必须在潮湿的表面进行。

### 注意事项

- 如果不熟悉材料或对正确的施工时间有疑问，请在不显眼处或未处理过的材料进行初步测试。
- 将产品应用于完全清洁和干燥的表面。
- 请勿将产品用于潮湿或加热的表面。
- 请勿在阳光直射下使用。
- 不要与其他化学产品结合使用。
- 请勿将本产品用于本数据表中未明确说明的材料。
- 如果发生意外渗漏，请使用吸收材料（纸，锯屑，蛭石等）来吸收产品，然后丢弃至合适的容器。

产品信息	
外观	液体
颜色	琥珀色
气味	柑橘味
可燃性	不可燃
海关编码	3824 90 97
比重	1035 ± 5 g/l
pH	1.5 ± 0.5
保存期限	通风良好且干燥环境下 24 个月（原包装未拆封时）

施工数据	
允许施工温度	从+5°C 到 +35°C
养护期	大约 15 到 60 分钟
用量	15-20 m <sup>2</sup> /l
包装规格	1 公升塑料瓶装

## 安全信息

详情查阅材料安全数据表，有需要时均可提供。

本产品用于专业用途。

本技术资料表所提供的资料准确性仅基于我们的实验和技术经验，只能作为指导方针使用。

资料编号：406

用户必须对每个具体工程进行实际的初步测试，并对最终结果负责。

修订版次：第一版

发布时间：2016 年 7 月